

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº 305/2011

№ DoP-ES-231047

1. Nombre y/o código de identificación única del producto tipo: weber sil A500

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

El número de lote aparece impreso en el envase o embalaje

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior

Sellador para juntas sanitarias

Sellador para aplicaciones de sellados de acristalamiento

Tipo F - EXT- INT: CLASE 12.5E según norma EN 15651-1:2012

Tipo G según norma EN 15651-2:2012

Tipo S: CLASE S1 según norma EN 15651-3:2012

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A.

Ctra. C-17, km.2

08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)

Web: www.weber.es

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

No aplicable

- 6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, tal como figura en el anexo V: Sistema 3
- 7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

EN 15651-4:2012

Nombre y número de identificación del organismo notificado: GINGER CEBTP (nº 0074)

Tarea realizada: Informe de Producto Tipo

Sistema de evaluación: 3

- 8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

 No aplicable
- 9. Prestaciones declaradas:

Acondicionamiento: Método B

Sustrato: Aluminio, Hormigón, Vidrio



Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	NPD	
Recuperación elástica	≥ 40%	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	Sin fallo	EN 15651-1:2012
Adhesión/cohesión a temperatura variable	Sin fallo	EN 15651-2:2012
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	Sin fallo	EN 15651-3:2012
Adhesión / cohesión tras exposición al calor, agua y luz artificial	Sin fallo	
Alargamiento de rotura	≥ 25%	
Propiedades de tracción a la rotura después de inmersión en agua	≥ 25%	
Proliferación microbiológica	0	
Durabilidad	Pasa	

NPD = Prestación no declarada

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, requisitos que cumple el producto: No aplicable

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Esther Prat, Directora Técnica

Montcada i Reixac, 10-3-15

Anexos a la Declaración de Prestaciones conforme al punto 5 del artículo 6 del RPC y a los artículos 31 o 33 del reglamento REACH (CE) nº

1. (31) Ficha de datos de Seguridad:

1907/2006

FDS weber sil A500

2. (33) Información sobre las sustancias del artículo 57 del reglamento REACH: No aplicable