

Resina de unión con cargas minerales de secado rápido

- Secado rápido; revestible a los 60 minutos.
- Excelente adherencia sobre hormigón liso, cerámica, madera o placas de cartón yeso.
- Base agua, no tóxico ni inflamable
- Incorpora cargas minerales.

Aplicaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Promotor de adherencia sobre hormigón liso en fachadas previa aplicación de revestimientos minerales. - Puente de adherencia en suelos cerámicos y de madera en zonas residenciales. - Promotor de adherencia sobre soportes de cartón yeso.
---------------------	--

Soportes	Hormigón liso, cerámica, madera, placas de cartón yeso laminado y soportes no absorbentes.
-----------------	--

Modo de empleo	<ul style="list-style-type: none"> - Limpiar la superficie a imprimir eliminando todo resto de lechadas, desencofrantes o contaminantes. Dejar secar el soporte. - Agitar manualmente weber.prim FX15 express para homogenizar el producto. - Aplicar el producto mediante rodillo de pelo corto o con una brocha, asegurándose de una distribución homogénea en toda la superficie. - Dejar secar 60 minutos antes de aplicar el revestimiento final.
-----------------------	--

Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - No aplicar weber.prim FX15 express sobre soportes húmedos. - Si la aplicación del revestimiento mineral se demora, asegurarse que la imprimación no se ha ensuciado ni contaminado. - En caso de estocar al sol o con temperatura elevada weber.prim FX15 express puede formar una costra sólida en la superficie. Eliminarla y seguir aplicando el producto en estado fresco.
----------------------	--

Características de empleo	<ul style="list-style-type: none"> - Tiempo de secado: 60 minutos. - Tiempo de revestimiento: máximo 3 días (en caso de dejar más días asegurarse que la aplicación no se ha ensuciado ni mojado durante el tiempo de espera) - Color: Amarillo. - Adherencia mortero mineral de revestimiento sobre hormigón liso > 4 Kg/cm² - Adherencia mortero autonivelante sobre cerámica > 20 Kg/cm²
----------------------------------	--

Consumo	Aproximadamente 200 - 250 gr/m ² (en función del soporte)
----------------	--

Presentación	<p>Bidones de 10 Kg. Palets de 400 Kg (40 unidades) Caducidad: 12 meses en el envase original sin abrir y al abrigo de heladas y fuentes de calor</p>
---------------------	---

Certificaciones	
------------------------	---



Línea consulta 900 35 25 35



info@weber.es



www.weber.es



@SGweberES



WWW.youtube.com/SGweberES