

Molde autoadhesivo de bajo espesor para el acabado tipo ladrillo caravista de dimensiones 24 x 5 cm y junta 10 mm

- Diseñado para la reproducción acabado caravista con morteros orgánicos
- Fácil colocación
- Especialmente diseñadas para acabados de los **sistemas weber.therm**

Aplicaciones Plantilla para la realización de acabados decorativos y personalización de fachadas con **sistemas weber.therm**, aislamiento térmico por el exterior, morteros de enfoscados de exterior o fachadas a rehabilitar.

Soportes

- Capa de regularización lisa del sistema de aislamiento, con la aplicación de la imprimación **weber CS plus**

Revestimientos asociados

- Morteros orgánicos: imprimación **weber CS plus**, y un revestimiento de acabado de la gama **weber.tene**, especialmente **webertene micro**

Composición Los moldes están especialmente diseñados para favorecer la adhesión sobre superficies lisas, y están compuestos de una lámina de cartón hidrorrepelente con una cara autoadhesiva.

Preparación del Soporte La superficie debe estar completamente seca, sin restos de suciedad, polvo y/o humedad, y completamente lisa, para permitir una colocación correcta.

Condiciones de aplicación

- Colocar el molde autoadhesivo una vez el mortero base haya secado completamente.
- Evitar colocar el molde autoadhesivo sobre superficies afectadas por el rocío de la mañana
- Temperatura del aire y del soporte: 10° a 35° C.
- No aplicar a temperaturas bajas y elevada humedad ambiental, con lluvia o riesgo de heladas, ni sobre superficies heladas o descongeladas.

Modo de empleo



1

Después del completo secado de **weber CS plus**, se realizará un replanteamiento de la fachada previo a la colocación del molde para la realización del caravista, **weber.therm molde caravista 24x5**.



2

Una vez colocado el molde sobre el soporte, se recomienda pasar una llana a 45° ejerciendo la máxima presión para una correcta adhesión.



3

Aplicar los morteros de acabado.



4

Una vez seco el mortero de acabado retirar el molde.

Presentación producto

Presentación

Dimensiones molde: 103 x 88 cm
Caja 50 moldes;
45,54 m²/caja

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado, al abrigo de la radiación solar y temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 35 °C.

Notas Legales

- Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no eximen al cliente del examen propio del producto y la verificación de la idoneidad del mismo para el fin propuesto.
- **Saint-Gobain Weber** no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicación del producto en ámbitos diferentes de aquellos especificados en el documento, o de errores derivados de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomendaciones de uso.