


## perfil de encaje para revoco en capa fina en perfiles de arranque


- Protege el revestimiento en la parte inferior del sistema
- Fácil y rápida instalación
- Para espesores de revestimiento de 15 mm



**Descripción** **weber.therm perfil clip encaje revoque 15 mm** es un perfil de acero inoxidable con forma de L, y clip de encaje en perfil de arranque, como cierre o arranque horizontal en zócalos de la capa de revestimiento.

**Aplicaciones** Como protección de revestimiento en capa fina en los sistemas de aislamiento por el exterior, **weber.therm**.

### Montaje



Colocar horizontalmente el perfil sobre el perfil de arranque.

En las juntas entre perfiles dejar 2 – 3 mm para absorber la dilatación de éstos.

### Características técnicas

#### Características generales

Composición del material	Acero inoxidable
Color	Gris aluminio
Espesor	0,88 mm

<b>Observaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservar en un lugar fresco y seco, mantener horizontal en almacén y durante el transporte.</li></ul>
----------------------	--

<b>Presentación</b>	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA: CAJA Perfiles de 2.5 metros de longitud. Cajas de 10 perfiles. Metros lineales por caja: 25 m. Unidad mínima de venta: 1 caja.
---------------------	--

<b>Conservación</b>	24 meses en envase original a temperaturas entre +1°C y +25°C en ambiente fresco y seco
---------------------	---

<b>Notas Legales</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no eximen al cliente del examen propio del producto y la verificación de la idoneidad del mismo para el fin propuesto.</li><li>• <b>Saint-Gobain Weber</b> no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicación del producto en ámbitos diferentes de aquellos especificados en el documento, o de errores derivados de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomendaciones de uso.</li></ul>
----------------------	---