

limpiador de residuos epoxídicos secos

- Permite re-emulsionar los residuos epoxis secos
- Listo al uso
- Apto para todo tipo de revestimiento cerámico o similar.

Descripción del producto
Limpiador de residuos epoxídicos después de la colocación y/o rejuntado de cerámica con morteros epoxi **weberepox easy** o **weberepox pro**.
Apto para rebajar o eliminar juntas epoxis preexistentes para renovación con **weberepox easy** o **weberepox pro**.
Uso en paredes y suelos de interior y exterior.

Soportes

- Todo tipo de revestimiento cerámico o similar.
- Juntas epoxídicas antiguas.

Límites de empleo y precauciones de uso

- No aplicar sin haber realizado de antemano el test de manchabilidad.
- Para utilizar este producto con toda seguridad y proteger la salud y el entorno, respetar las medidas de seguridad indicadas en la etiqueta del envase.
- Trabajar en espacios ventilados.
- Temperatura de aplicación : de +5 °C a +35 °C
- No aplicar sobre soportes helados o con riesgo de heladas.

Preparación del soporte

- Limpiar las piezas cerámicas y las juntas hasta obtener una superficie sin polvo y cohesionada.
- La superficie a proteger debe estar seca.

Aplicación

1 - **weberklin époxy** está listo al uso
La eficacia óptima del producto se alcanza como mínimo, después de 30 minutos de la aplicación sobre el residuo epoxídico.
2 - Aplicar con rodillo o brocha sobre una superficie de alrededor de 25m²
3 - Enjuagar después con agua y la ayuda de una mopa de limpieza o de una esponja con mucha agua.

Presentación producto



Presentación

Botella de plástico de 1 l con tapón anti-salpicaduras (packs de 6 botellas).
Palet plastificado completo de 288 bidones (344 kg)

Rendimiento

Aprox: 1 l por 25 m²

Colores

Incoloro.

Conservación

24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad del hielo y del calor.