

Revestimiento acrílico para la protección y decoración de las fachadas

- El revestimiento convencional de alta durabilidad
- Listo al uso
- Baja absorción de H₂O




Usos	• Revestimiento acrílico de capa fina listo al uso decorativo, de acabado fratasado circular o lineal, es apto para exterior e interior y para muros y techos. Forman parte de los exclusivos sistemas de aislamiento webertherm y de renovación weberenova. • Granulometría: max 1,5 mm • Para otras aplicaciones, consultar con nuestro Departamento Técnico.
Soportes admisibles	• weberplast decor M es compatible con los siguientes soportes: ○ Cualquier mortero de la gama weberpral, webercal o weberev. ○ Mortero de altas prestaciones webertherm base y webertherm base plus. ○ Hormigón, hormigón aligerado u hormigón celular. ○ Pinturas y revestimientos sintéticos ○ Yeso (con previa imprimación webeprim TP05)
Restricciones	• No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. • No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento ni en soportes húmedos. • No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas sin estar protegidas de la lluvia, transitables o con agua estancada. • No aplicar sobre materiales de poca resistencia mecánica.
Que saber antes de aplicar	• Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad en la aplicación. Protéjase siempre. • Aplicación a mano con llana metálica o con máquina de proyectar. • Para evitar cambios de color, NO interrumpir la aplicación en un paño de trabajo una vez comenzado, a no ser que sea en un sitio bien estudiado y en el que poder realizar una junta de trabajo • El fratasado se puede conseguir con llana metálica o de material plástico • Homogeneizar el contenido del bidón con un agitador a bajas revoluciones antes de su aplicación. <u>Producto listo al uso</u>. • Proteger el producto de la lluvia hasta su correcto curado (aprox. 2 días en condiciones atmosféricas favorables, valores de humedad y temperatura medios).

Modo de empleo

- Es importante identificar el estado del soporte. Deben ser planos, estables, resistentes y limpios. Si tuviera falta de cohesión o limpieza, evidencias de disgregación o inconsistencia, se ha de hacer un tratamiento previo:
 - Disgregable: aplicar una o dos manos del consolidador **weberprim TP05** diluido 1:10. Evaluar la consistencia obtenida en cada mano para valorar la necesidad de la siguiente.
 - Defectos de adherencia del revestimiento antiguo: Eliminarlo completamente con los medios más adecuados.
 - Suciedad superficial: Lavar la superficie con jabón neutro y agua a una presión < 80 Bar sin acercar la lanza a menos de 15 cm del revestimiento.
- Aplicar la imprimación **webertene primer** a rodillo o con un atomizador como regularizador de absorción y/o fondo de color. Es importante que la imprimación esté seca antes de la aplicación del **weberplast decor M**. Esto depende de las condiciones atmosféricas existentes pero como norma general el secado se consigue antes de 24h.
- En el supuesto que realizar despieces decorativos, estos se realizarán con cinta adhesiva que se deberá retirar antes del endurecimiento del producto. La protección de estas discontinuidades en el mortero **weber weberplast decor M** se recomienda realizar con la pintura al siloxano **webertene advance PLUS** del color elegido antes de aplicar esta última capa. El uso de este pintura de muy altas prestaciones robustece la protección de la fachada en estos puntos más que **webertene primer**.

webertene advance PLUS encima de **webertene primer** y debajo de **weberplast decor M**



Ejemplo de despieces decorativos

- Sobre soportes en base yeso, aplicar una mano de **weberprim TP05** diluido 1:10 y, una vez seca, aplicar el producto.
- Es muy importante respetar los espesores de aplicación expresados en el apartado de "Características" de esta Ficha Técnica. Si los espesores son inferiores a los indicados, en el fratasado se facilita la aparición de zonas sin producto ("calvas"), con la correspondiente patología estética posterior. Estos espesores se pueden conseguir, dependiendo de las condiciones climáticas, con 1 o 2 manos de producto.



Características ...	... de empleo		
	Espesores de aplicación		Aprox. 1,8 mm
	Tiempo de fratasado		10 - 20 minutos*
	Tiempo de secado		6 - 48 horas*
	...Consumo/ Rendimiento		
	weberplast decor M		2 a 2,5 Kg/m ² (1,8 mm espesor)
			[10 - 12,5] m ² /Bidón
	... técnicas		
	Densidad de la masa (EN ISO 2811-1)		1,7 ÷ 1,8 kg/lit
	Coeficiente de absorción de agua (EN 1062-3)		W3
	Adherencia (EN 1542)		≥ 0,3 N/mm ² (MPa)
	Granulometría máxima		1,5 mm
	Durabilidad (según EN 13687-3)		NPD (w ≤ 0,5 kg/ (m ² ·h ^{0,5}))
Reacción al fuego		A2-s1, d0	
Conductividad térmica (EN 13501-1)		λ = 0,82 W/mK	
Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-2)		V2	
Estos valores se derivan de pruebas de laboratorio en un ambiente controlado y podrían variar significativamente por las condiciones de puesta en obra.			
* Los tiempos pueden variar según las condiciones meteorológicas.			

Composición	Resinas acrílicas, cargas minerales, pigmentos y aditivos especiales.
-------------	---

Presentación	Presentación	Colores
	Bidón de plástico de 25 kg Palets de 600 kg (24 bidones)	Carta Colores Tendencia
		
	Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la radiación solar y a temperaturas inferiores a 5°C	



Notas legales

- El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. **Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A.** se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.
- **Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A.** declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores.
- **Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A.** declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable"