


WT-ACOR-0306

**Detalle constructivo** sistema **webertherm** acústico acabado orgánico**Alféizar pétreo**

OBRA NUEVA



Esc. 1/5

1. Soporte
2. Mortero adhesivo **webertherm base**, **webertherm base plus**, **webertherm flex B** (e=5-10 mm)
3. Aislante **webertherm placa clima 34** o **webertherm placa TF Profi** (e=40-200 mm)
4. Malla de refuerzo de fibra de vidrio **webertherm malla 160**
5. Mortero de regulación **webertherm base**, **webertherm base plus**, **webertherm flex B** (e=4-6 mm)
6. Imprimación de fondo y regulador de absorción **gama webertene**\*
7. Revestimiento de acabado **webertene** (e=2-3 mm)
8. Placa aislante **webertherm placa XPS**
9. Alféizar de piedra
10. Sellado **weber flex P100**
11. Fijación mecánica **webertherm espiga**
12. Perfil alféizar **webertherm perfil alféizar**


\* Necesaria únicamente al utilizar **webertherm base**.

**NOTAS LEGALES:** El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores.

Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

WT-ACOR-0306

**Detalle constructivo** sistema **webertherm acoustic** acabado orgánico**Alféizar pétreo****REHABILITACIÓN**

Esc. 1/5

1. Soporte
2. Mortero adhesivo **webertherm base**, **webertherm base plus**, **webertherm flex B** (e=5-10 mm)
3. Aislante **webertherm placa clima 34** o **webertherm placa TF Profi** (e=40-200 mm)
4. Malla de refuerzo de fibra de vidrio **webertherm malla 160**
5. Mortero de regulación **webertherm base**, **webertherm base plus**, **webertherm flex B** (e=4-6 mm)
6. Imprimación de fondo y regulador de absorción **gama webertene\***
7. Revestimiento de acabado **webertene** (e=2-3 mm)
8. Alféizar de piedra
9. Sellado **weber flex P100**
10. Fijación mecánica **webertherm espiga**
11. Perfil alféizar **webertherm perfil alféizar**

\* Necesaria únicamente al utilizar **webertherm base**.

**NOTAS LEGALES:** El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores.

Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.