


WT-ACCF-0304

Detalle constructivo sistema **webertherm** acústic acabado capa fina**Hueco dintel**

Esc. 1/5

1. Soporte
2. Mortero adhesivo **webertherm base, webertherm base plus, webertherm flex B** (e=5-10 mm)
3. Aislante **webertherm placa clima 34 o webertherm placa TF Profi** (e=40-200 mm)
4. Fijación mecánica **webertherm espiga**
5. Malla de refuerzo de fibra de vidrio **webertherm malla 160**
6. Mortero de regulación **webertherm base, webertherm base plus, webertherm flex B** (e=4-6 mm)
7. Revestimiento de acabado **webercal flexible** (e=1-1,5 mm)
8. Perfil de PVC **webertherm perfil remate ventana**
9. Perfil de goteo **webertherm perfil goterón**
10. Sellado **weber flex P100**
11. Aislante **webertherm placa solado** (e=20-30 mm)

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores.

Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable