


WT-ACOR-0102

Detalle constructivo sistema **webertherm** acústico acabado orgánico

Arranque enterrado



Esc. 1/5

1. Soporte
2. Impermeabilización **weberdry imperflex**
3. Mortero adhesivo **webertherm base, webertherm base plus, webertherm flex B** (e=5-10 mm)
4. Aislante **webertherm placa clima 34** o **webertherm placa TF Profi** (e=40-200 mm)
5. Placa aislante **webertherm placa XPS**
6. Malla de refuerzo de fibra de vidrio **webertherm malla 160**
7. Mortero de regulación **webertherm base, webertherm base plus, webertherm flex B** (e=4-6 mm)
8. Imprimación de fondo y regulador de absorción **gama webertene***
9. Revestimiento de acabado **webertene** (e=2-3 mm)
10. Lámina drenante
11. Sellado **weber flex P100**
12. Fijación mecánica **webertherm espiga**

* Necesaria únicamente al utilizar **webertherm base**.

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores.

Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.