weber.therm perfil goterón CF

Ficha Técnica Producto

perfil de goteo para dinteles con revestimientos en capa fina de los sistemas weber.therm

- **Resuelve el goteo en los dinteles de puertas y ventanas**
- **Con malla antiálcalis**
- **Refuerza dinteles de puertas y ventanas**
- **Resistente a los rayos UV**
- **Para cualquier espesor de material aislante**



Descripción	**weber.therm perfil goterón CF** es un perfil de PVC con malla de fibra de vidrio alcaliresistente, para formar bordes en la zona de los dinteles para acabados en capa fina de los sistemas de aislamiento por el exterior.
Aplicaciones	Formación de goteo en dinteles de ventanas y puertas con acabados en capa fina ya sea mineral u orgánico de los sistemas de aislamiento por el exterior, **weber.therm**.
Montaje	Embeber la malla en el mortero regularizador **weber.therm base**.
Características técnicas	

Características generales	
Composición del material	PVC y malla de fibra de vidrio antialcalis
Norma	DIN EN ISO 1163-1
Color	Blanco
Luz de la malla	6 x 6 mm
Malla	100 x 100 mm
Gramaje de la malla	165 g/m²

© **Weber** 20/12/2021 - (esta versión sustituye y anula todas las anteriores)

Observaciones	• Conservar en un lugar fresco y seco, mantener horizontal en almacén y durante el transporte. • Para su extracción de la caja, abrirla completamente en toda la longitud, y no realizar la extracción de los mismos por un extremo.
Presentación	UNIDAD MÍNIMA DE VENTA: CAJA Perfiles de 2.5 m de longitud Cajas de 25 perfiles Metros lineales por caja: 62,5 m.l. Unidad mínima de venta: 1 caja.
Conservación	24 meses en envase original a temperaturas entre +1ºC y +25ºC en ambiente fresco y seco

Notas Legales	• Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no eximen al cliente del examen propio del producto y la verificación de la idoneidad del mismo para el fin propuesto. • **Saint-Gobain Weber** no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicación del producto en ámbitos diferentes de aquellos especificados en el documento, o de errores derivados de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomendaciones de uso.

© **Weber** 20/12/2021 - (esta versión sustituye y anula todas las anteriores)