



Granulometría seleccionada.

Apto mediante espolvoreo en sistemas de pinturas antideslizantes.

Acabado estético.

Colores

Productos de color único

Consumo

150,000 gr/m²

Almacenaje y conservación

Sin caducidad, conservado en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

weberfloor corindon grueso

Árido de corindón para pinturas antideslizantes

Arena de corindón limpio y seco de tamaño grueso con granulometría seleccionada promedio de 530 µm para la realización de sistemas de pinturas antideslizantes.

RECOMENDACIONES DE USO

- Aplicación mediante espolvoreo para la confección de sistemas de pinturas antideslizantes de textura gruesa con resinas epoxi o poliuretano.
- Especialmente indicado para rampas de interior y exterior.

SOPORTE

Hormigón, Mortero de cemento, Resina epoxi o poliuretano

LIMITACIONES

- No debe exponerse a condiciones de alta humedad. Los áridos deben mantenerse siempre secos.
- weberfloor corindon grueso es apto especialmente para zonas de rampas de interior y exterior. En caso de zonas planas (interiores y exteriores) usar weberfloor corindon fino o weberfloor corindon medio.

TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- Temperatura de empleo, entre 10 y 30°C.
- Espolvoreo del árido en la proporción adecuada según fichas técnicas y de sistemas de las resinas de acabado empleadas para conseguir el grado de resbaladidad deseado.
- En caso que se precise una superficie menos texturada o rugosa usar weberfloor corindon fino o weberfloor corindon medio.

MODO DE EMPLEO

Aplicación

- En sistemas de pinturas antideslizantes de textura gruesa mediante espolvoreo en fresco sobre pinturas epoxi o poliuretano como weberfloor PX TOTAL, weberfloor PX aqua, weberfloor decopur IC, etc. en las proporciones especificadas en las respectivas fichas técnicas y de sistemas para conseguir el grado de resbaladidad deseado. A modo orientativo para rampas, se aconseja aprox. 150g/m² de corindón grueso en fresco sobre la capa anterior para conseguir clase 3 de resbaladidad.

Saint-Gobain Weber Cemarska,
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110
Montcada i Reixac (Barcelona)
- Tel. 93 572 65 00
- Línea de asistencia
técnica para profesionales: 900 35 25 35
- www.es.weber

22-Feb-2022

Esta versión sustituye y anula todas las anteriores

"El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarska S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

 **weber**
SAINT-GOBAIN

COMPOSICIÓN

Árido de corindón