



Gran eficacia

Eliminación rápida de aceites y grasas minerales

Apto para fregado manual y con máquina.

Colores

Productos incoloros

Consumo

Variable

Almacenaje y conservación

Estabilidad mínima de doce meses, almacenados en lugar fresco y seco, al abrigo de heladas y cambios bruscos de temperatura. Deben ser almacenados entre los 10º C y los 30º C.

weberfloor desengrasante plus

Desengrasante de altas prestaciones

Desengrasante alcalino de altísima eficiencia para la eliminación de manchas en diferentes tipos de soportes antes de la aplicación de sistemas de resinas.

RECOMENDACIONES DE USO

- Detergente de alta eficacia para la eliminación de manchas difíciles como aceites minerales y sintéticos, alquitrán, hollín, marcas de ruedas, grasas alimentarias, etc. para su uso en parkings, áreas industriales y alimentarias previo a la aplicación de resinas epoxi o poliuretano con el fin de eliminar suciedad del soporte y asegurar una correcta adherencia.
- Útil también como activador de repintado de antiguos suelos de resinas.
- Apto para fregado manual y máquinas monodisco (fregadoras-secadoras).
- Formato: garrafa de 5L

SOPORTE

Hormigón, Pinturas, Cerámica, Resina epoxi o poliuretano

LIMITACIONES

- No usar en superficies sensibles al agua a álcalis o disolventes. Comprobar la compatibilidad con el material antes de usar.

TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- Para su uso únicamente para eliminar manchas de un pavimento existente y que no se pretenda revestir, hay que tener en cuenta que puede matear pavimentos de resinas (excepto pavimentos de poliuretano monocomponentes de la familia Decopur 1C y de poliuretano-cemento de la familia Paicrete 3C.

MODO DE EMPLEO

Método de aplicación

- Dosificación : 100-500ml por 10L de solución (1-5%). Aumentar la dosificación hasta un 10% para suciedades difíciles. Usar sin diluir en alquitrán, betún y marcas de neumáticos.
- Aplicación: dosificar el desengrasante en la proporción de 1-5% en un cubo con agua y aplicar la solución en el soporte fregando manualmente o con máquina. Dejar actuar 10-15min y realizar un doble aclar

COMPOSICIÓN

Fórmula alcalina con disolvente.

Saint-Gobain Weber Cemarska,
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110
Montcada i Reixac (Barcelona)
- Tel. 93 572 65 00
- Línea de asistencia
técnica para profesionales: 900 35 25 35
- www.s.gweber

24-Jan-2022

Esta versión sustituye y anula todas las anteriores

“El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarska S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

weber
SAINT-GOBAIN