



weberdry IMPERFLEXGEL

Protege e impermeabiliza
de manera fácil y segura

PROMOCIÓN*

5x4


llévate 5 y paga 4

*Promoción válida para este almacén hasta el XX/XX/2020



weberdry IMPERFLEXGEL

Mortero flexible monocomponente para la impermeabilización



Benefits

- Resiste presión y contrapresión
- Bajo espesor
- Alta flexibilidad
- Puenteo de fisuras: impermeabilizaciones sobre soportes con pequeños movimientos
- Fácil de aplicar (llana o brocha)
- Especialmente indicado previo a la colocación de un revestimiento cerámico
- No altera la potabilidad del agua

Rendimiento

3 kg/m² (2 mm de espesor)

Colores

Gris

SOPORTES HABITUALES

Hormigón liso, elementos de hormigón prefabricados, revocos de mortero y cerámica

Uso

- Rehabilitación e impermeabilización de terrazas y balcones y, en general, superficies de exterior expuestas a cambios térmicos importantes como voladizos de terrazas y azoteas, cornisas, etc
- Impermeabilización de depósitos de hormigón para agua potable
- Impermeabilización de baños, duchas, piscinas, etc., previa a la colocación de revestimientos cerámicos
- Impermeabilización de muros fisurados o que puedan ser sometidos a pequeños movimientos
- Impermeabilización de construcciones enterradas: sótanos, cimentaciones...
- Impermeabilización de encuentros y aristas de muros



weberep HORMIPLUS NEOGEL

Reparador de hormigón 3 en 1:
protege, repara y alisa

PROMOCIÓN *
5x4
llévate 5 y paga 4

*Promoción válida para este almacén hasta el XX/XX/2020



weberep HORMIPLUS NEOGEL

Gel reparador multifuncional R4 de acabado estético, pasivador de armaduras y fraguado rápido



Benefits

- Reparación estructural de hormigón en grandes espesores
- Protección contra la corrosión de armaduras
- Imprimación potenciadora de adherencia sobre hormigón y metal
- Fraguado rápido y gran tixotropía
- Alta resistencia a sulfatos y cloruros (agua de mar)
- Certificado según UNE EN 1504-3

Uso

- Pasivador de armaduras en trabajos de reparación de hormigón
- Reparación estructural de hormigón, mortero y piedra; reparación de forjados, balcones, voladizos...
- Reparación de hormigón en zonas en contacto con agua marina, muelles, desalinizadoras, depuradoras, etc...
- Uso exterior e interior

Rendimiento

18 kg/m² y cm de espesor

Colores

Gris oscuro

SOPORTES HABITUALES



1. Protege



2. Repara



3. Alisa



weberprim TP05 + weberfloor TOPGEL

El sistema de nivelación idóneo
para pequeños espesores

PROMOCIÓN *

5x4

llévate 5 y paga 4



WEBERPRIM TP05 + WEBERFLOOR TOPGEL

Sistema a base de imprimación para soportes porosos y mortero autonivelante de fraguado rápido



LINE Y
CONSOLIDA



CAPA FINA



PUESTA EN SERVICIO
RÁPIDA



AUTONIVELANTE



REVESTIBLE

Benefits

- Espesores de 1 a 10 mm
- Excelente dureza
- Gran poder de nivelación
- Alta planimetría
- Acabado muy liso
- Bombeable para una rápida puesta en obra
- Rápida puesta en servicio, revestible a las 24 horas

Uso

- Recrecido de suelos tanto en obra nueva como en rehabilitación
- Nivelación y alisado de suelos previo a la colocación de pavimentos ligeros (PVC, linóleo, vinilo, tarimas....) cerámica y suelos técnicos
- Exclusivamente para interiores

Rendimiento

Imprimación: 200 gr/m²

Mortero: 1,70 kg/m² y mm de espesor

Colores

Imprimación: incoloro

Mortero: gris

SOPORTES HABITUALES

- Soleras en base de cemento y morteros autonivelantes
- Hormigón
- Suelos de calefacción radiante
- Cerámica antigua

Nota: el soporte debe tener una resistencia mínima de 12 MPa.