



weberfloor PU BASE COLOR

Base pigmentaria para poliuretanos neutros

Base pigmentaria predosificada para el teñido de sistemas poliuretanos bicomponentes neutros (weberfloor PURLEVEL 2C y weberfloor PURLEVEL FPC 2C) o poliuretanos-cementos tricompuestos neutros (gama weberfloor PAICRETE 3C).

Apto para resinas neutras de poliuretano y poliuretano-cemento.

100% sólidos, sin disolventes.

Compatible con las resinas de poliuretano de Weber.

Colores

Productos con gama de colores

Consumo

Tarrina de 500g por kit de poliuretano bicomponente neutro o por kit de poliuretano-cemento tricompuesto neutro.

Almacenaje y conservación

Estabilidad mínima de doce meses, almacenados en lugar fresco y seco, al abrigo de heladas y cambios bruscos de temperatura. Deben ser almacenados entre los 10º C y los 30º C.

RECOMENDACIONES DE USO

- Pigmento destinado a conseguir acabados coloreados en poliuretanos neutros como weberfloor PURLEVEL 2C y weberfloor PURLEVEL FPC 2C, así como en poliuretanos-cementos neutros de la gama weberfloor PAICRETE 3C.
- Colores disponibles: Gris claro, Gris oscuro, Rojo, Verde, Azul, Ocre, Beige y Blanco.
- Formatos: tarrina de 500g en cajas de 18 ud (9 kg).

LIMITACIONES

- No usar como base pigmentaria para epoxis neutros. Usar en tal caso weberfloor PX BASE COLOR.

TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- No modifica los tiempos de reacción de los productos.

MODO DE EMPLEO

Amasado y dosificación en poliuretanos neutros

- En poliuretano-cementos neutros, la dosificación corresponde a una tarrina de 500g por kit neutro de weberfloor PAICRETE 3C, weberfloor PAICRETE 3C SL, weberfloor PAICRETE 3C MF, weberfloor PAICRETE 3C HF o weberfloor PAICRETE 3C AR.
- En autonivelantes de poliuretano neutros, añadir una tarrina de 500g de weberfloor PU BASE COLOR por kit neutro de weberfloor PURLEVEL 2C o por kit neutro de weberfloor PURLEVEL FPC 2C.

COMPOSICIÓN

Pigmentos predispersados en vehículos compatibles y miscibles con resinas de poliuretano de Weber.

Saint-Gobain Weber Cemarksa,
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110
Montcada i Reixac (Barcelona)
- Tel. 93 572 65 00
- Línea de asistencia
técnica para profesionales: 900 35 25 35
- www.weber

08-May-2024

Esta versión sustituye y anula todas las anteriores

"El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

**weber**
SAINT-GOBAIN