


DETALLE CONSTRUCTIVO

Sistema Webertherm CERAMIC OPTIMA

0306 - HUECOS Alféizar metálico - OBRA NUEVA



LEYENDA

1. Soporte
2. Mortero adhesivo **webertherm BASEGEL, webertherm BASE PLUS, webertherm FLEX B** (e=5-10 mm)
3. Placa aislante **webertherm placa XPS**
4. Aislante **webertherm PLACA EPS** o **webertherm PLACA EPS GRAFITO** (e=20-160 mm)
5. Malla de refuerzo de fibra de vidrio **webertherm MALLA 320**
6. Fijación mecánica **webertherm ESPIGA** (tipo de espiga a elegir según soporte)
7. Mortero de regularización **webertherm BASEGEL, webertherm BASE PLUS, webertherm FLEX B** (e=4-6 mm)
8. Mortero cola flexible **webercol FLEX² MULTIRAPID**
9. Mortero para rejuntar **webercolor PREMIUM OCEAN**
10. Revestimiento cerámico
11. Alféizar metálico
12. Sellado **webertherm FLEX P100**
13. Perfil alféizar **webertherm PERFIL ALFÉIZAR**

Escala: 1/5 (DINA4)

Última revisión: 3/6/25



Elaborado por Saint-Gobain Solutions

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.